

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к сертификату соответствия № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00270**  
**Перечень продукции, на которую распространяется**  
**действие сертификата соответствия**

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.21.29.130 3917 40 000 0	<p>Фитинги из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100 RC электросварные с раструбом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муфта Ø 20 – 630 мм;</li> <li>- переход редуционный Ø 25x20 – 250x225 мм;</li> <li>- тройник равнопроходной Ø 20 – 500 мм;</li> <li>- тройник редуционный Ø 25x20 – 315x250 мм;</li> <li>- отвод электросварной 45°, 90° Ø 20 – 500 мм;</li> <li>- заглушка Ø 20 – 500 мм.</li> </ul> <p>Фитинги из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100 RC электросварные седловые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- накладной уход Ø 63x20 – 315x110 мм;</li> <li>- накладной уход Ø 355x63 – 630x225 мм;</li> <li>- вентиль для врезки под давлением Ø 63x32 – 250x63 мм;</li> <li>- седловидное ответвление с фрезой для врезки под давлением Ø 40x20 – 315x63 мм;</li> <li>- ремонтная (усиливающая) муфта Ø 63 – 315 мм.</li> </ul> <p>Фитинги из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100 RC с трубным концом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отвод 45°, 90° Ø 75 – 315 мм;</li> <li>- отвод гнутый 11°, 22°, 30°, 45°, 60°, 90° Ø 75 – 630 мм;</li> <li>- тройник равнопроходной Ø 75 - 500 мм;</li> <li>- тройник редуционный Ø 75x63 – 315x250 мм;</li> <li>- заглушка Ø 75 - 400 мм;</li> <li>- переход редуционный Ø 75x63 – 315x280 мм.</li> </ul> <p>Изготовитель: Копания FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp. k. (Польша).</p>	<p>ТУ 22.21.29-001-foxfittings-2022  ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014)</p>