

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00276

**Перечень продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документаци и, по которой выпускается продукция
22.21.29.130 3917 40 000 9	<p>Фитинги из полиэтилена ПЭ100 электросварные с раструбом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - муфты Ø 20 - 630 мм; - отводы 45° Ø 25 - 315 мм; - отводы 90° Ø 20 - 315 мм; - тройники равнопроходные Ø 25 - 315 мм; - тройники редукционные Ø 90x63 - 160x110 мм; - муфты редукционные (переходы) Ø 25x20 - 315x250 мм; - заглушки Ø 20 - 180 мм; - переходы ПЭ-латунь прямые, 90° (комплект) Ø 20x1/2" - 110x4"; - переходы ПЭ-латунь 45° (комплект) Ø 25x3/4" - 110x4"; - переходы ПЭ-латунь прямые со свободной гайкой (комплект) Ø 20x1/2" - 63x2"; - переходы ПЭ-латунь угловые 90° со свободной гайкой (комплект) Ø 20x3/4" - 63x2"; - переходы ПЭ-латунь угловые 45° со свободной гайкой (комплект) Ø 32x1" - 63x2". <p>Фитинги из полиэтилена ПЭ100 электросварные седловые:</p> <ul style="list-style-type: none"> - седловые отводы со встроенным режущим инструментом Ø 40x20 - 315x63 мм; - седловые отводы со встроенным режущим инструментом и клапаном Ø 75x32 - 250x63 мм; - патрубок накладка Ø 40x20 - 315x110 мм. <p>Фитинги из полиэтилена ПЭ100 с трубным концом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заглушки Ø 20 - 315 мм; - отводы 45° Ø 32 - 315 мм; - отводы 90° Ø 20 - 315 мм; - тройники равнопроходные Ø 20 - 315 мм; - тройники редукционные Ø 63x32 - 315x250 мм; - втулки под фланец Ø 20 - 400 мм; - переходы редукционные Ø 25x20 - 315x250 мм; - система с втулкой и ПП фланцем Ø 40 - 315 мм; - переходы ПЭ-латунь Ø 20x1/2" - 110x4". <p>Изготовитель: EUROSTANDARD S.p.A., (Италия).</p>	ТУ 22.21.29- 002-06967631- 2023