

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к сертификату соответствия № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00366**

**Перечень продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

<b>КОД ОКПД2 КОД ТН ВЭД</b>	<b>Наименование и обозначение продукции, изготовитель</b>	<b>Обозначение документации, по которой выпускается продукция</b>
22.21.29.130  3917 40 000 9	<p>Электросварные фитинги с раструбом из полиэтилена ПЭ 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муфты MB Ø20 - 160 мм;</li> <li>- муфты UB Ø 20 - 630 мм;</li> <li>- муфты AM Ø 110 - 500 мм;</li> <li>- муфты REM Ø 160x150 - 315x300 мм;</li> <li>- муфты FRIALONG Ø 32 - 63 мм;</li> <li>- муфты FRIASTOP Ø 32 - 63 мм;</li> <li>- муфты KM XL Ø 355 - 630 мм;</li> <li>- заглушки MV Ø 20 - 255 мм;</li> <li>- заглушки DK Ø 50 мм,</li> <li>- заглушки SPAK Ø 75 мм;</li> <li>- редукционные переходы MR Ø 20x16 - 225x160 мм;</li> <li>- редукционные переходы MR STOP Ø 50x40 - 63x50 мм;</li> <li>- отводы WS11 Ø 110 - 225 мм;</li> <li>- отводы W30 Ø 90 - 225 мм;</li> <li>- отводы W45 Ø 25 - 315 мм;</li> <li>- отводы W90 Ø 20 - 315 мм;</li> <li>- отводы WET Ø 32 - 63 мм;</li> <li>- тройники TA Ø 20x20 – 225x225 мм;</li> <li>- тройники TA RED Ø 32x20 - 315x225 мм;</li> <li>- тройники T Ø 75 - 315 мм;</li> <li>- тройники Y Ø 32x40 - 40x50 мм;</li> <li>- тройники YS Ø 32x40 - 40x50 мм.</li> </ul> <p>Изготовитель: Aliaxis Deutschland GmbH, Germany (Германия).</p>	ТУ 2248-018-73802629-2024 ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к сертификату соответствия № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00366**

**Перечень продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

<b>КОД ОКПД2 КОД ТН ВЭД</b>	<b>Наименование и обозначение продукции, изготовитель</b>	<b>Обозначение документации, по которой выпускается продукция</b>
22.21.29.130  3917 40 000 9	<p>Седловые электросварные фитинги из полиэтилена ПЭ 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- седловые отводы для врезки под давлением DAA Ø 40x20 - 225x63 мм;</li> <li>- седловые отводы для врезки под давлением DAA TL Ø 250-315 (400)x63 мм;</li> <li>- седловые отводы для врезки под давлением DAP Ø 63x32 - 225x50 мм;</li> <li>- седловые отводы с переходом на резьбу VAM RG Ø 63 мм x 1¼" - 225 мм x 2";</li> <li>- седловые отводы с переходом на резьбу VAM RG TL Ø 250 (500) мм x 2";</li> <li>- седловые отводы с переходом на резьбу SPA Ø 63 мм x 1½" - 225 мм x 2½";</li> <li>- седловые отводы с переходом на резьбу SPA TL Ø 250 - 355 (500) мм x 2½";</li> <li>- усиливающие накладки RS Ø 63 мм;</li> <li>- усиливающие накладки RSV Ø 90 - 225 мм;</li> <li>- усиливающие накладки RS TL Ø 250 - 560 мм;</li> <li>- патрубок-накладки SA Ø 63x32 - 225x160 мм;</li> <li>- патрубок-накладки SA TL Ø 250x32 - 560x63 мм;</li> <li>- патрубок-накладки SA UNI Ø 250x90 - 630x160 мм;</li> <li>- патрубок-накладки SA VL Ø 400x225 - 630x400 мм.</li> </ul> <p>Изготовитель: Aliaxis Deutschland GmbH, Germany (Германия).</p>	<p>ТУ 2248-018-73802629-2024 ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014)</p>